



## VITOCAL 111-S



Novinka

- Tepelné čerpadlo vzduch/voda s vykurovacími výkonmi od 4,5 do 15,3 kW, pri A2/W35.
- Inverter kompresor umožňuje presné prispôsobenie výkonu aktuálnej potrebe tepla/chladu.
- Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokým výkonovým číslam COP (Coefficient of Performance) podľa EN 14511 až 4,8 pri A7/W35.
- Maximálna výstupná teplota vody až 55 °C aj pri -7 °C.
- Vysoký komfort teplej pitnej vody vďaka zásobníkom TUV s objemom 210 l.
- Komfortný vďaka reverzibilnej funkcii vykurovanie/chladenie (chladenie len u AC verzie).
- Nízka hlučnosť vďaka regulovateľným otáčkam ventilátora a kompresora.
- Nie je potrebná žiadna ochrana voči zamrznutiu systému.
- Jednoducho ovládateľná regulácia Vitotronic 200.
- Nízke investičné náklady.
- Jednoduchá a lacnejšia montáž bez veľkých stenových prierezov.
- Uvedenie do prevádzky technickou službou Viessmann.

Popis Menovitý tepelný výkon kW	A2/W35 A7/W35	A04 4,2 4,5	A06 6,1 6,1	A08 6,7 8,2	A10 7,9 11,5	Mat. sk. W
<b>Vitocal 111-S, 230 V</b> Splitové, reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 111-S s vysoko účinným obehovým čerpadlom, s 3-cestným prepínacím ventilom, s integrovaným zásobníkom TUV o objeme 210 l a 10 l expanznou nádobou, vrátane regulácie <b>Vitotronic 200 WO1C</b> pre ekvitermickú prevádzku						
■ <b>AWBT-M-AC 111.A</b> , s funkciou chladenia, bez elektrického prietokového ohrievača		Z015328 <b>5.025,-</b> ◁A* / ▷A	Z015329 <b>5.190,-</b> ◁A* / ▷A	Z015330 <b>5.349,-</b> ◁A* / ▷A	Z015331 <b>6.528,-</b> ◁A* / ▷A	Obj.č. Eur ■■■■ / ⚡
■ <b>AWBT-M 111.A</b> , bez funkcie chladenia a elektrického prietokového ohrievača		Z015319 <b>4.773,-</b> ◁A* / ▷A	Z015320 <b>4.938,-</b> ◁A* / ▷A	Z015321 <b>5.096,-</b> ◁A* / ▷A	Z015322 <b>6.168,-</b> ◁A* / ▷A	Obj.č. Eur ■■■■ / ⚡
<b>Elektrický prietokový ohrievač</b> ■ na zabudovanie do vnútornej jednotky ■ nastaviteľný výkon 3, 6 a 9 kW		ZK02961 <b>216,-</b>	ZK02961 <b>216,-</b>	ZK02961 <b>216,-</b>	ZK02961 <b>216,-</b>	Obj.č. Eur

Menovitý tepelný výkon je určený pri teplotnom spáde 5K podľa 14511.

Popis Menovitý tepelný výkon kW	A2/W35 A7/W35	A12 7,4 11,5	A14 8,4 13,5	A16 9,2 15,3	Mat. sk. W
<b>Vitocal 111-S, 400 V</b> Splitové, reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 111-S s vysoko účinným obehovým čerpadlom, s 3-cestným prepínacím ventilom, s integrovaným zásobníkom TUV o objeme 210 l a 10 l expanznou nádobou, vrátane regulácie <b>Vitotronic 200 WO1C</b> pre ekvitermickú prevádzku					
■ <b>AWBT-AC 111.A</b> , s funkciou chladenia, bez elektrického prietokového ohrievača		Z015334 <b>7.420,-</b> ◁A* / ▷A	Z015335 <b>7.574,-</b> ◁A* / ▷A	Z015336 <b>7.726,-</b> ◁A* / ▷A	Obj.č. Eur ■■■■ / ⚡
■ <b>AWBT 111.A</b> , bez funkcie chladenia a elektrického prietokového ohrievača		Z015325 <b>7.027,-</b> ◁A* / ▷A	Z015326 <b>7.181,-</b> ◁A* / ▷A	Z015327 <b>7.333,-</b> ◁A* / ▷A	Obj.č. Eur ■■■■ / ⚡
<b>Elektrický prietokový ohrievač</b> ■ na zabudovanie do vnútornej jednotky ■ nastaviteľný výkon 3, 6 a 9 kW		ZK02961 <b>216,-</b>	ZK02961 <b>216,-</b>	ZK02961 <b>216,-</b>	Obj.č. Eur

Menovitý tepelný výkon je určený pri teplotnom spáde 5K podľa 14511.